



**BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY & CÁP ĐIỆN TRẦN PHÚ**  
**DÂY ĐIỆN DẪN DỤNG BỌC PVC**

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227-3 / IEC 60227-5

Điện áp sử dụng: 300/500V; 450/750V

Quy cách sản phẩm: Cu/PVC; Cu/PVC/PVC

TT	Tên sản phẩm	Cấp điện áp	Kết cấu ruột dẫn		ĐVT	Đơn giá (đã bao gồm 10% VAT)	
			Số sợi	DK sợi		Giá bán buôn	Giá bán lẻ
						VND/m	VND/m
<b>I DÂY ĐƠN - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC), màu dây (đỏ, xanh, vàng, tiếp địa)</b>							
1	VCm - Đơn 1x0,75	300/500V	24	0,2	m	2,760	3,036
2	VCm - Đơn 1x1,0	300/500V	32	0,2	m	3,510	3,861
3	VCm - Đơn 1x1,5	450/750V	30	0,25	m	5,270	5,797
4	VCm - Đơn 1x2,5	450/750V	50	0,25	m	8,400	9,240
5	VCm - Đơn 1x4,0	450/750V	80	0,25	m	13,030	14,333
6	VCm - Đơn 1x6,0	450/750V	120	0,25	m	19,500	21,450
7	VCm - Đơn 1x10	450/750V	200	0,25	m	32,500	35,750
<b>II DÂY DẸT - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>							
8	VCm-D - Dẹt 2x0,75	300/500V	24	0,2	m	6,520	7,172
9	VCm-D - Dẹt 2x1,0	300/500V	32	0,2	m	8,400	9,240
10	VCm-D - Dẹt 2x1,5	300/500V	30	0,25	m	11,530	12,683
11	VCm-D - Dẹt 2x2,5	300/500V	50	0,25	m	19,000	20,900
12	VCm-D - Dẹt 2x4,0	300/500V	80	0,25	m	28,500	31,350
13	VCm-D - Dẹt 2x6,0	300/500V	120	0,25	m	42,100	46,310
14	VCm-D - Dẹt 3x0,75	300/500V	24	0,2	m	9,700	10,670
<b>III DÂY TRÒN - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>							
15	VCm-T - Tròn 3x0,75	300/500V	24	0,2	m	19,300	21,230
16	VCm-T - Tròn 3x1,0	300/500V	32	0,2	m	31,400	34,540
17	VCm-T - Tròn 3x1,5	300/500V	30	0,25	m	19,300	21,230
18	VCm-T - Tròn 3x2,5	300/500V	50	0,25	m	31,400	34,540
19	VCm-T - Tròn 3x4,0	300/500V	80	0,25	m	47,400	52,140
20	VCm-T - Tròn 3x6,0	300/500V	120	0,25	m	71,700	78,870
21	VCm-T - Tròn 4x0,75	300/500V	24	0,2	m	14,500	15,950
22	VCm-T - Tròn 4x1,0	300/500V	32	0,2	m	18,030	19,833
23	VCm-T - Tròn 4x1,5	300/500V	30	0,25	m	24,700	27,170
24	VCm-T - Tròn 4x2,5	300/500V	50	0,25	m	39,900	43,890
25	VCm-T - Tròn 4x4,0	300/500V	80	0,25	m	62,100	68,310
26	VCm-T - Tròn 4x6,0	300/500V	120	0,25	m	93,200	102,520
<b>IV DÂY DÍNH CÁCH - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>							
17	VCm-DK - Dính cách 2x1,5	300/500V	30	0,25	m	11,800	12,980
28	VCm-DK - Dính cách 2x2,5	300/500V	50	0,25	m	19,500	21,450
29	VCm-DK - Dính cách 2x4,0	300/500V	80	0,25	m	29,000	31,900
<b>V DÂY XÚP - Cu/PVC ruột đồng, cách điện PVC)</b>							
30	VCm-X - Xúp 2x0,75	300/500V	24	0,2	m	5,640	6,204

**Thông tin : TRẦN PHÚ - TRAFUCO**

ĐC: Số 41 Phương Liệt, P. Phương liệt, Q.Thanh Xuân, HN

Website: tranphu.com.vn (http://tranphucable.com.vn/)

Email: Contact@tranphu.vn

Tel: 0243.869.1172 Hotline: 0898 414141

**HÀ NỘI**, ngày 01 Tháng 03 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẶNG QUỐC CHÍNH**